



AISLANTES IMPORT SL. EVA + LAMINA AZUL 2mm (con lamina de 0.04mm)
 EVA + LAMINA 2mm: Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión). Fabricado y diseñado especialmente para la conservación y cuidado de laminados, tarima flotante. Material anti-bacteria e impermeable de celda cerrada no poroso.

Alta protección frente a la humedad DB Hs1.

Buen aislante acústico y térmico, no conduce ni almacena cargas electromagnéticas. Alta resistencia a los rayos UV. Protección antihumedad con barrera de vapor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad en 2mm en ISO 845	120 Kg/m ³
Resistencia a la tracción en ISO 1798 N/mm ²	0.3
Resistencia a la compresión en 823 Kpa 15%	85 – 0.15
Resistencia a la compresión en (normativa Americana) D3676	1.8 kn/m ² ASTM
Calor específico en 12667	0.240 kcal/kg
Conductividad térmica en 12667	0.040 w/mk
Resistencia térmica en 12667	0.062 m ² k/w
 Aislamiento acústico 2mm dB IMPACTO Normativa EU 26dB	74 dB ●●●●●
 Aislamiento acústico 2mm dB REBOTÉ Normativa EU 25dB	73 dB ●●●●●
 Baja adsorción de agua 2mm impermeabilidad al agua (sin fugas)	0.01% ●●●●●
 Resistencia a la carga 2mm	6 t/m ² ●●●●○
 Cubre efectivamente las fisuras e irregularidades de la superficie	2.2mm ●●●●○
 Calefacción radiante 2mm	0.060 w/mlk ●●●●○
 Fácil instalación	Fácil instalación ●●●●●

